

POLI-FLEX® NYOMTATHATÓ FÓLIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

Termék	Szín				Vastagság μ	Világos anyagra	Sötét anyagra	Nyomtató						Print	Aplikálója			Hordozója			Vasalási hőmérséklet	Vasalási nyomás	Vasalási idő	Kifordítva mosható	méter ár
	Víziszta	Fehér	Fedő fehér	Gyöngyház				Tintasugaras	Vízbázisú	Pigmentes	Solvent	Eco-Solvent	Szublímációs		saját hordozója	Poli-Tack 853	Poli-Tack 854	Szilikon papír μ	PET-film μ	Öntapadó					
POLI-FLEX® 4010S			✓		120	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓		100	✓	130° C	~3 bar	5 mp	60° C	2 860 Ft
POLI-FLEX® 4015		✓			100	✓	✓	✓			✓	✓		✓			✓		100	✓	160° C	~3,5 bar	17 - 20 mp	40° C	2 510 Ft
POLI-FLEX® 4025		✓			150	✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓			100		160° C	~3,5 bar	17 - 20 mp	60° C	2 040 Ft
POLI-FLEX® 4626	✓				75	✓		✓			✓	✓			✓			105			170° C	~3,5 bar	18 - 20 mp	60° C	2 040 Ft
POLI-FLEX® 4030			✓		80	✓	✓	✓			✓	✓		✓			✓		100		165° C	~3,5 bar	17 - 20 mp	80° C	2 310 Ft
POLI-FLEX® 4033			✓		50	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓		100		160° C	~3 bar	15 mp	40° C	2 310 Ft
POLI-FLEX® 4035			✓		100	✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓		100		150° C	~2,5 bar	3 - 4 mp + 10 15 mp	40° C	2 510 Ft
POLI-FLEX® 4036			✓		100	✓	✓				✓	✓		✓		✓	✓		100	✓	130° C	~2,5 bar	3 - 5 mp	60° C	2 485 Ft
POLI-FLEX® 4600			✓		160	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		137			160° C	~3,5 bar	17 - 20 mp	90° C	3 150 Ft
POLI-FLEX® 4605		✓			160	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓		175	✓	160° C	~3,5 bar	17 - 20 mp	90° C	4 050 Ft
POLI-FLEX® 4655	✓				75	✓		✓			✓	✓			✓	✓			100		160° C	~3,5 bar	17 - 20 mp	60° C	2 485 Ft
POLI-FLEX® 4665				✓	100	✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓		100	✓	160° C	~4,5 bar	35 - 40 mp	60° C	2 730 Ft
POLI-FLEX® 4675		✓			200	✓	✓						✓	✓		✓		135			160° C	~3,5 bar	17 - 20 mp	90° C	2 835 Ft

AVERY® ÉPÜLETÜVEG HŐVÉDŐ FÓLIÁK ÖSSZEHAONLÍTÓ TÁBLÁZATA

Széria	Fólia	Szélesség cm			Telepítés			Látható fény			UV Szűrés	Hőenergia				Élettartam		Ragasztó Típusa
		914	122	152,4	Beltér	Kültér	Üveg	Áteresztett	Tükröződés befele	Tükröződés kifele		Visszasugározott	Átengedett	Elyelt	Teljes védelem	Függőleges	Vízszintes - Döntött	
RSi	R Silver 20 i Perm-PET	✓	✓	✓	✓		✓	18%	62%	61%	99%	55%	13%	32%	78%	12	12	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	R Silver 35 i Perm-PET	✓	✓	✓	✓		✓	33%	41%	42%	99%	39%	25%	36%	65%	12	12	
	R Silver 50 i Perm-PET			✓	✓		✓	51%	23%	24%	97%	24%	39%	37%	50%	12	12	
RSE	R Silver 20 X Perm-PET	✓	✓	✓		✓	✓	17%	62%	62%	99%	63%	12%	25%	81%	7	4	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	R Silver 35 X Perm-PET	✓	✓	✓		✓	✓	33%	42%	42%	99%	45%	25%	30%	66%	7	4	
	R Silver 50 X Perm-PET			✓		✓	✓	48%	28%	27%	99%	30%	37%	33%	54%	4	3	
RSEP	R Silver 20 X Poly Perm-PET		✓	✓		✓	✓	16%	63%	64%	99%	65%	12%	23%	81%	4	3	
DRGi	DR Grey 05 i Perm-PET		✓	✓	✓		✓	7%	18%	59%	99%	48%	6%	46%	82%	12	12	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	DR Grey 15 i Perm-PET		✓	✓	✓		✓	12%	25%	56%	99%	51%	9%	39%	80%	12	12	
DRGE	DR Grey 10 X Perm-PET			✓		✓	✓	8%	17%	55%	99%	58%	7%	35%	83%	5	3	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	DR Grey 20 X Perm-PET		✓	✓		✓	✓	19%	14%	34%	99%	38%	18%	45%	69%	5	3	
	DR Grey 35 X Perm-PET	✓	✓	✓		✓	✓	36%	14%	22%	99%	26%	31%	44%	57%	5	3	
	DR Grey 50 X Perm-PET		✓	✓		✓	✓	53%	19%	18%	99%	22%	40%	38%	49%	4	2	
SSNi	SS Natural 45 i Perm-PET			✓	✓		✓	44%	12%	17%	99%	24%	26%	50%	59%	10	10	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	SS Natural 70 i Perm-PET			✓	✓		✓	66%	15%	16%	99%	23%	36%	41%	52%	10	10	
SSNE	SS Natural 45 X Perm-PET			✓		✓	✓	47%	12%	17%	99,9%	30%	27%	43%	61%	7	3	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	SS Naural 70 X Perm-PET			✓		✓	✓	67%	17%	18%	99,9%	30%	37%	33%	53%	7	3	
SSB	SS Blue 75 X Perm-PET			✓		✓	✓	76%	9%	9%	99%	8%	39%	53%	46%	5	3	
DSMi	DS Matte i Perm-PET	✓	✓	✓	✓		✓	72%	-	17%	94%	14%	68%	18%	27%	12	12	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
DSUVi	DS UV Filter i Perm-PET			✓	✓		✓	87%	-	11%	100%	9%	79%	12%	18%	12	12	

AVERY® ÉPÜLETÜVEG BIZTONSÁGI FÓLIÁK ÖSSZEHAISONLÍTÓ TÁBLÁZATA

Szeria	Fólia	Vastagság (µm)	Szélesség cm			Telepítés				Látható fény			UV Szűrés	Hőenergia				Élettartam		Ragasztó Típusa
			914	122	152,4	Beltér	Kültér	Üveg	Merev Műanyag	Áteresztett	Tükröződés befele	Tükröződés kifelé		Visszasugározott	Átengedett	Elyelt	Teljes védelem	Függőleges	Vízszintes - Döntött	
SFCi	SF Clear 4 mil i Perm-PET	100	✓	✓	✓	✓		✓		89%	10%	10%	97%	9%	81%	10%	16%	12	12	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	SF Clear 7 mil i Perm-PET	175	✓	✓	✓	✓		✓		88%	11%	11%	99%	9%	80%	11%	17%	12	12	
	SF Clear 8 mil i Perm-PET	200		✓	✓	✓		✓		88%	11%	11%	99%	9%	80%	11%	17%	12	12	
	SF Clear 12 mil i Perm-PET	300	✓	✓	✓	✓		✓		87%	11%	11%	99%	10%	78%	12%	18%	12	12	
SFCE	SF Clear 4 mil X Perm-PET	100	✓	✓	✓		✓	✓		88%	10%	10%	99%	10%	80%	10%	17%	5	3	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	SF Clear 7 mil X Perm-PET	150		✓	✓		✓	✓		88%	11%	11%	99%	9%	80%	11%	17%	5	3	
AGC	AG Clear 4 mil ix Removable-PET	100			✓	✓	✓	✓		90%	11%	11%	93,7%	10%	82%	8%	-	2/10	2/2	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
	AG Clear 6 mil ix Removable-PET	150			✓	✓	✓	✓		88%	10%	10%	99,9%	9%	79%	12%	-	2/10	2/2	
PCi	Poly Clear 4 mil i Perm-PET	95			✓	✓		✓		88%	13%	12%	99%	11%	80%	9%	-	5	5	Nyomásérzékeny, oldószer alapú akril
PCE	Poly Clear 4 mil X Perm-PET	98			✓		✓		✓	88%	10%	10%	99%	10%	80%	10%	-	4	3	
	Poly Clear 6 mil X Perm-PET	150			✓		✓		✓	88%	10%	10%	99%	9%	80%	11%	-	4	3	

AVERY® GÉPJÁRMŰÜVEG HŐVÉDŐ ÉS BIZTONSÁGI FÓLIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

Szeria	Fólia	Vastagság (µm)	Szélesség mm			Látható fény			UV Szűrés	Hőenergia				Élettartam	Ragasztó Típusa
			508	762	1524	Áteresztett	Tükröződés	Ragyogás csökkenés		Visszasugározott	Átengedett	Einyelt	Teljes védelem		
NR Pro	AWF NR Pro 05	38	✓	✓	✓	6%	7%	94%	99%	7%	25%	68%	57%	5	Nyomásérzékeny, Permanens, oldószer alapú
	AWF NR Pro 20	38	✓	✓	✓	22%	7%	76%	99%	7%	37%	56%	48%	5	
	AWF NR Pro 35	38	✓	✓	✓	37%	8%	58%	99%	7%	45%	48%	41%	5	
	AWF NR Pro 50	38	✓	✓	✓	52%	8%	39%	99%	8%	55%	37%	36%	5	
HP Pro	AWF HP Pro 05	38	✓	✓	✓	5%	8%	94%	99%	8%	16%	76%	64%	5	Nyomásérzékeny, Permanens, oldószer alapú
	AWF HP Pro 15	38	✓	✓	✓	15%	7%	93%	99%	7%	30%	63%	53%	5	
	AWF HP Pro 25	38	✓	✓	✓	25%	7%	72%	99%	8%	35%	58%	50%	5	
	AWF HP Pro 35	38	✓	✓	✓	37%	8%	58%	99%	8%	40%	52%	45%	5	
HP	AWF HP 05	30	✓	✓	✓	6%	7%	94%	99%	8%	17%	75%	62%	4	Nyomásérzékeny, Permanens, oldószer alapú
	AWF HP 15	30	✓	✓	✓	14%	7%	85%	99%	10%	26%	64%	55%	4	
	AWF HP 30	30	✓	✓	✓	30%	8%	68%	99%	10%	33%	57%	50%	4	
	AWF HP 40	30	✓	✓	✓	38%	9%	57%	99%	10%	39%	51%	46%	4	
HP S	AWF HP Safety 05	101	✓	✓	✓	6%	7%	94%	99%	8%	17%	75%	62%	5	Nyomásérzékeny, Permanens, oldószer alapú
	AWF HP Safety 15	101	✓	✓	✓	14%	7%	85%	99%	10%	26%	65%	55%	5	
	AWF HP Safety 30	101	✓	✓	✓	30%	8%	68%	99%	10%	33%	57%	50%	5	
	AWF HP Safety 40	101	✓	✓	✓	38%	9%	57%	99%	10%	39%	51%	46%	5	
Shield	AWF Shield 75	50	✓	✓	✓	77%	10%	13%	99%	8%	44%	48%	44%	5	Nyomásérzékeny, Permanens, oldószer alapú

AVERY® NYOMTATHATÓ FÓLIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

Széria	Fólia	Vastagság (µm)	Felület		Szín		Fedés			Ragasztó						Élettartam		Alkalmazás	Javasolt DOL laminálója
			Fényes	Matt	Fehér	Átlátszó	Szürke hátú	Fehér hátú	Átvilágítható	Permanens	Visszaszedhető	Re-pozicionálható	EasyApply (EA)	Repozicionálható / Csúsztható (RS)	Nem statikus (AP)	Nyomatlanul	Nyomtatva		
1000-es seria	MPI 1440 PU Ultra Clear 3D	40	✓			✓				✓						12	8	3D	saját maga
	MPI 1405 EA RS	51	✓		✓		✓			✓			✓	✓		12	8	3D	6460
	MPI 1105 Wrapping	50	✓		✓		✓			✓						10	6	3D	1000/1100 (2D), 1460/1480z (3D), 4300 (1D), 4400 (2D)
	MPI 1105 EA RS Wrapping	50	✓		✓		✓			✓			✓	✓		10	6	3D	
	MPI 1106 Hi-Tack	50	✓		✓		✓			✓					✓	7	4	3D	
	MPI 1106 EA Hi-Tack	50	✓		✓		✓			✓			✓		✓	7	4	3D	
	MPI 1104	50	✓		✓		✓			✓		✓		✓		7	4	3D	
	MPI 1104 EA	50	✓		✓		✓			✓		✓	✓			7	4	3D	
2000-es seria	MPI 2000	80	✓		✓			✓		✓						7	5	2D	2460/2480, 4300 (1D), 4400
	MPI 2001	80	✓		✓			✓			✓					7	5	2D	
	MPI 2000 HOP	80	✓		✓		Fedő fehér			✓						7	5	2D	
	MPI 2001 HOP	80	✓		✓		Fedő fehér				✓					7	5	2D	
	MPI 2004 EA	80	✓		✓		✓			✓		✓	✓			7	5	2D	
	MPI 2005 EA RS	80	✓		✓			✓		✓			✓	✓		7	5	2D	
	MPI 2006 Hi-Tack	80	✓		✓			✓		✓					✓	7	5	2D	
	MPI 2020 Matt	80		✓	✓			✓		✓						7	5	2D	
	MPI 2040 Transparent	80	✓			✓				✓						7	5	2D	
	MPI 2041 Transparent	80	✓			✓					✓					7	5	2D	
	MPI 2150 Translucent	80		✓	✓				✓	✓						7	5	2D	
	MPI 2800	80	✓		✓		✓			✓						7	3	2D	2860/2880, 4300 (1D) / 4400
	MPI 2801	80	✓		✓		✓				✓					7	3	2D	
	MPI 2800 HOP	80	✓		✓		Fedő fehér			✓						7	3	2D	
	MPI 2801 HOP	80	✓		✓		Fedő fehér				✓					7	3	2D	
	MPI 2804 Easy Apply	75	✓		✓		✓			✓			✓			7	3	2D	

Bizonyos AVERY® Laminátumok széria megnevezései változtak:

DOL-2460 G / 2480 M **korábban: DOL-2000 / 2100**, DOL-2860 G / 2880 M **korábban: DOL-2800 / 2900**, DOL-3460 G / 3480 M / 3470 S **korábban: DOL-3000 / 3100 / 3200**

Széria	Fólia	Vastagság (µm)	Felület		Szín		Fedés			Ragasztó						Élettartam		Alkalmazás	Javasolt DOL laminálója
			Fényes	Matt	Fehér	Átlátszó	Szürke hátú	Fehér hátú	Átvilágítható	Permanens	Visszaszedhető	Re-pozicionálható	EasyApply(EA)	Repozicionálható / Csúsztható (RS)	Nem statikus (AP)	Nyomatlanul	Nyomtatva		
3000-es seria	MPI 3000	95	✓		✓			✓		✓						3	2	1D	3460/3480/3470, 4300/4400
	MPI 3001	95	✓		✓			✓			✓					3	2	1D	3460/3480/3470, 4300/4400, 5900
	MPI 3000 HOP	95	✓		✓		Fedő fehér			✓						3	2	1D	3460/3480/3470, 4300/4400
	MPI 3001 HOP	95	✓		✓		Fedő fehér				✓					3	2	1D	3460/3480/3470, 4300/4400, 5900
	MPI 3004 HOP Easy Apply	95	✓		✓		Fedő fehér				✓		✓			3	2	1D	
	MPI 3020 Matt	95		✓	✓			✓		✓						3	2	1D	
	MPI 3021 Matt	95		✓	✓		✓				✓					3	2	1D	
	MPI 3020 Matt HOP	95		✓	✓		Fedő fehér			✓						3	2	1D	
	MPI 3021 Matt HOP	95		✓	✓		Fedő fehér				✓					3	2	1D	
	MPI 3024 Matt HOP Easy Apply	95		✓	✓		Fedő fehér				✓		✓			3	2	1D	3460/3480/3470,
	MPI 3026 SuperTack	95		✓	✓		✓			✓					✓	3	2	1D	4300/4400
	MPI 3040 Transparent	95	✓			✓				✓						3	2	1D	
	MPI 3041 Transparent	95	✓			✓					✓					3	2	1D	
	MPI 3151 Translucent	80		✓	✓				✓		✓					3	2	1D	
	MPI 3601 Quick Mount Gloss	150	✓		✓		✓				✓					3	2	1D	
	MPI 3621 Quick Mount Matt	150		✓	✓			✓			✓					3	2	1D	
	MPI 3010	80	✓		✓		✓			✓						2		1D	3460/3480/3470, 4300/4400
	MPI 3010 Matt	80		✓	✓			✓		✓						2		1D	
	MPI 3011	80	✓		✓		✓				✓					2		1D	
Window	MPI 7101 PWF	180	✓		✓						✓					3	3	1D	4000 (1D)/4100
	MPI 7201 PWF	180	✓		✓						✓					3	3	1D	
	MPI 7301 PWF	140	✓		✓						✓					2	2	1D	
	MPI 7401 PWF	100	✓		✓						✓					1	1	1D	
Fal fólia	MPI 8726 Wall Film Canvas Hi-Tack	152		✓	✓			✓							✓	4		1D	
	MPI 8726 Wall Film Stone Hi-Tack	203		✓	✓		✓								✓	4		1D	
	MPI 8726 Wall Film Stucco Hi-Tack	150		✓	✓			✓							✓	4		1D	
	MPI 8626 Wall Film Hi-Tack	150		✓	✓		✓								✓	4		1D	
	MPI 8621 Wall Film Removable	150		✓	✓			✓								4		1D	
	MPI 8024 Wall Film EA Hi-Tack	90		✓	✓		✓				✓				✓	4		2D	2460/2480

Bizonyos AVERY® Laminátumok széria megnevezései változtak:

DOL-2460 G / 2480 M **korábban: DOL-2000 / 2100**, DOL-2860 G / 2880 M **korábban: DOL-2800 / 2900**, DOL-3460 G / 3480 M / 3470 S **korábban: DOL-3000 / 3100 / 3200**